

Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Ohyb 90°.
- › Vysoká protikorozní odolnost díky absenci šroubových spojů.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Změna těsnění umožňuje montáž na potrubí z tvárné litiny nebo plastu.
- › Hrdla pro vnitřní nebo vnější bajonetové blokování.
- › S jištěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®*plus* Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Hrdla v konstrukční úpravě BAIO®*plus* Systém.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba

- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.
- › Těsnění pro hrdla je nutno objednat zvlášť dle materiálu potrubí.




Použití

- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa



ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Rozměry	L	220	255	275	315	390
Hmotnost [kg]		9	13	1	22	37

PN 16 DN 80 ... 200



Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Ohyb 11°, 22°, 30° nebo 45°.
- › Vysoká protikorozi odolnost díky absenci šroubových spojů.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Změna těsnění umožňuje montáž na potrubí z tvárné litiny nebo plastu.
- › Hrdla pro vnitřní nebo vnější bajonetové blokování.
- › S jištěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®plus Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Hrdla v konstrukční úpravě BAIO®plus Systém.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozi povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba


- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.
- › Těsnění pro hrdla je nutno objednat zvlášť dle materiálu potrubí.

Použití

- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa



ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	80	80	80	80	100	100	100	100	125	125	125	125	150	150	150	150	200	200	200	200
Rozměry	α	11°	22°	30°	45°	11°	22°	30°	45°	11°	22°	30°	45°	11°	22°	30°	45°	11°	22°	30°	45°
	L	135	140	145	155	150	155	160	175	155	170	175	195	165	175	185	195	195	195	190	240
Hmotnost [kg]		8	8	8	8	10	10	10	11	13	13	14	14	15	16	16	17	26	26	26	29