


EU-kusy

Hrdlová tvarovka s přírubou

podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010


TRAN-SIG-MA

Jsme s Vámi již od roku 1990



DN	Spoj	rozměry [mm]			hmotnost [kg] ²⁾ ~			
		L _u	z ¹⁾	+/-	PN10	PN16	PN25	PN40
80	TYT	130	86	40	7,5			
	SMU				7,8	na vyžádání		
100	TYT	130	87	40	10,2	10,7		
	SMU				10,2	na vyžádání		
125	TYT	135	91	40	11,4	12	13,2	
	SMU				12,8	na vyžádání		
150	TYT	135	92	40	15,5	18,5	19,5	
	SMU				15,5	na vyžádání		
200	TYT	140	97	40	19,8	19,8	22	26,5
	SMU				20,5	20,5	na vyžádání	

1) směrné rozměry pro montáž, 2) hmotnosti STB/SMU bez ucpávkového respektive šroubového kroužku



DN	Spoj	rozměry [mm]			hmotnost [kg] ²⁾ ~			
		L _u	z ¹⁾	+/-	PN10	PN16	PN25	PN40
250	TYT	145	102	40	31,7	31,7	33,7	40,2
	SMU				30,7	30,7	na vyžádání	
300	TYT	150	107	40	44	44	49,8	54
	SMU				40	40	na vyžádání	
350	TYT	155	112	40	52	56	60	70,5
	SMU				48	49	na vyžádání	
400	TYT	160	117	40	63,6	67,6	83,6	105,6
	SMU				54,1	59,6	na vyžádání	
	STB				68,1	71,6	na vyžádání	
500	TYT	170	127	40	92,3	105,8	115,8	126,8
	STB				99,3	115,8	na vyžádání	
600	TYT	180	137	40	118,6	141,6	143,1	184,1
	STB				138,1	159,6	na vyžádání	
700	TYT	190	147	40	171,8	185,2	195	-
	STB				186	186		
800	TYT	200	157	40	236,2	256,2	276,2	-
	STB				238,5	250		
900	TYT	210	167	40	274,2	271,2	345	-
	STB				235,2	256,2		
1000	TYT	220	177	40	332,1	347,1	442,1	-
	STB				312,7	362,7		

1) směrné rozměry pro montáž, 2) hmotnosti STB/SMU bez ucpávkového respektive šroubového kroužku