

## 5.2 Přírubové trouby z tvárné litiny

### Trouby FF PN 10, PN 16 a PN 25

podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010

s integrovanou přírubou

(typ 21) podle EN 1099-2



Pozor: Krácení přírubových trub s integrovanými přírubami se nedoporučuje.

Vnější povrch: epoxidová pryskyřice

Vnitřní povrch: epoxidová pryskyřice

DN	rozměry		[m] stavební délka	1m trouby bez příruby	jedné příruby		
	d <sub>1</sub> [mm]	s <sub>1</sub>			PN 10	PN 16	PN 25
80	98	7	0,1 - 2,0	16,1	2,8	2,8	2,8
100	118	7,2		20,4	3,3	3,3	3,8
125	144	7,5		26,4	4	4	4,7
150	170	7,8		32,4	5	5	6
200	222	8,4	0,1 - 3,0	46,1	6,9	6,7	8,7
250	274	9		61,3	9,8	9,4	13
300	326	9,6		78,1	13	12,6	17,7
350	378	10,2	0,2 - 3,0	96,5	14,7	17,5	25,4
400	429	10,8		116,2	17,2	22,1	33,2
500	532	12		160,6	23,2	37,4	47,2
600	635	13,2		211,3	32,8	57,6	68
700	738	14,4	0,3 - 2,0	268,5	44,3	57,4	–
800	842	15,6	0,4 - 2,0	332,1	58,5	76,8	–
900	945	16,8	0,4 - 3,0	401,7	69,6	91,4	–
1000	1 048	18		477,7	87,6	127	–