



X-kusy

Zaslepovací příruby

podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010



do DN 250



nad DN 250

DN	b [mm]				hmotnost [kg] ~				Možnosti navrtání [°]
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	
40	16				2,5				1 x 1/2" centricky
50	16				3				
65	16				4				
80	16				3,6				
100	16				4,3		4,8		1 x 2" centricky
125	16			20,5	5,6		6,2	7,9	
150	16	17	23	7,2		8,3	11,1		
200	17	19	27	11	10,8	13,3	20		
250	19	21,5	31	16,9	16,6	21	33,5		
300	20,5		23,5	35,5	26	25,5	32	51,5	2 x 2" excentricky
350	20,5	22,5	26	40 ¹⁾	33	37	46	73,5	
400	20,5	24	28	44 ¹⁾	41	49	62,5	106	
500	22,5	27,5	32,5	48 ¹⁾	65	85,5	102	151	
600	25	31	37	53 ¹⁾	99,5	136	159	230	
700	27,5	34,5	41,5 ¹⁾	–	147	179	225	–	
800	30	38	46 ¹⁾	–	207	252	325	–	
900	32,5	41,5	50,5 ¹⁾	–	273	335	429	–	
1000	35	45	55 ¹⁾	–	360	453	578	–	

1) podle podnikové normy, připojovací rozměry přírub podle DIN EN 1092-2; vyšší tlaky na vyžádání